

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT FI

Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Mitat	Laatta	600 x 300 x (4+1) (0.55) mm
	Neliskulmainen tila	11 laattaa / 2.340 m ² / 19.5 kg
	Kuormalava	54 laatikkoa / 126.36 m ² / 1063 kg
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m ³
Asennus	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Erilaiset lankut		24
Pinta		Kivirakenne
Viiste		Viiste neljällä sivulla
Kiiltoaste	60° :ssa	5 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuoden
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/33 –Raskas käyttö julkisissa tiloissa



TUOTTEEN OMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ	MIN. VAATIMUS	TULOS
Ympäristösertifikaatit			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, phthalate free
Tulenkestävyys	EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännössisennys	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	Myönnetty
Mittavakaus	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	Myönnetty
UV-kestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6	Myönnetty
Luikukestävyys	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Naarmunkestävyys	EN 16094	≤ MSR-A2	Myönnetty
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 2000 sykliä	≥ 4000 sykliä
Tahrانkestävyys	EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmät 3 : Luokka 4
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentaklorofenolipitoisuus	DL		< havaittava raja
Pyörällisen tuolin vaikutus	EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos	Myönnetty
Lämmönjohtavuus	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	Yhteensopiva
Lattialämmitys			OK (max +28°C)
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus	EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE-alusta)

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet : www.parquetvinyl.com

