

tekniset tiedot

FI

Tuotteen tekniset tiedot

Liimattava LVT	EN ISO 10582	
Mitat	Lankku	1219,2 x 184,2 x 2,5 (0,55) mm
	Paketti	20 lankkua / 4,492 m ² / 22 kg
	Kuormalava	45 laatikkoa / 202,14 m ² / 1041 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Asennus	ISO 24334	Täysliimaus
Erilaiset lankut		15
Pinta		Puukuosi
		Antibakteerinen keraaminen helmivahvisteinen PU-pinnoite
Viiste		Viiste neljällä sivulla
Kiiltoaste	60° :ssa	2-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	35 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10582	Luokka 23/33/42 Raskas käyttö julkisissa tiloissa



Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus	Testimenetelmä	Min. vaatimus	Tulos
Ympäristösertifikaatit			A+, REACH, IAC Gold, ftalaatiton
Tulenkestävyys	 EN 13501-1		Bfl-s1
Jäänösisennys	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0,1 mm	OK
Mittavakaus	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,25 %	OK
UV-kestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Liukkausluokka	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Naarmunkestävyys	 EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	OK OK
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 1600 mm	OK
Tahrانkestävyys	 EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmät 3 : Luokka 4

tekniset tiedot

FI

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus	Testimenetelmä	Min. vaatimus	Tulos
Formaldehydipäästöt	 EN 717-1	$\leq 0,12 \text{ mg/m}^3$	OK (E1)
Pyörällisen tuolin vaikutus	 ISO 4918	Vain pieni muutos	OK
Huonekalujen jalat	EN 424	Ei näkyvää muutosta	OK
Lämmönjohtavuus	 EN 12667	$R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0,041 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)	 EN 1815	Jännite $\leq 2,0 \text{ kV}$	OK
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Iskunvaimennus	 EN ISO 717-2		$\Delta L_w 3 \text{ dB}$ $\Delta L_{lin} 2 \text{ dB}$

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet www.parquetvinyl.com