Caldera 615x1230

Parquetvinyl by Lamett

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT			FI
Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582		
Mitat	Laatta	1230 x 615 x (6.5+1) (0.55) mm	
	Paketti	2 laattaa / 1.513 m² / 21 kg	
	Kuormalava	38 laatikkoa / 57.49 m² / 850 kg	
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 1850 kg/m³	
Asennus	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)	
Erilaiset lankut		4	
Pinta		Marmori rakenne	
Viiste		Viiste neljällä sivulla	
Kiiltoaste	60° :ssa	5 %	
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuoden	
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/33 –Raskas käyttö julkisissa tiloissa	

TUOTTEEN OMINAISUUDET				
OMINAISUUS		**TESTIMENETELMÄ**	**MIN. VAATIMUS**	**TULOS**
Ympäristösertifikaatit				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, phthalate free
Tulenkestävyys		EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännössisennys		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	Myönnetty
Mittavakaus		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	Myönnetty
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	Myönnetty
Luikukestävyys		EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2	Myönnetty
Kulutuksenkestävyys		EN 13329	≥ 2000 sykliä	≥ 4000 sykliä
Tahrankestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmät 3 : Luokka 4
Formaldehydipäästöt		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentaklorofenolipitoisuus				< haivattava raja
Pyörällisen tuolin vaikutus		EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos	Myönnetty
Lämmönjohtavuus		EN 12667	< 0.15 m²K/W	0.049 m²K/W
Lattialämmitys				OK (max +28°C)
Bakteerikasvu				Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-alusta)

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet : www.parquetvinyl.com

CE EN 14041