

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT			FI
Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Mitat	Lankku	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Paketti	10 lankkua / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Kuormalava	50 laatikkoa / 109.8 m ² / 1198 kg	
Tiheys	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Asennus	ISO 24334	l4F Drop Lock (kelluvan)	
Erilaiset lankut		20	
Pinta		Puukuosi	
Viiste		Viiste neljällä sivulla	
Kiiltoaste	60° :ssa	3-5 %	
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuotta	
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 34 – Intensiivinen käyttö julkisissa tiloissa	

TUOTTEEN OMINAISUUDET			
OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ	MIN. VAATIMUS	TULOS
Ympäristösertifikaatit			Floorscore, A+, Greenguard, phthalate free
Tulenkestävyys	 EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Mittavakaus	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %
UV-kestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Liukkausluokka	 EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.42) R10
Naarmunkestävyys	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 2000 sykliä	OK
Tahrانkestävyys	 EN 438-2		Luokka 5
Formaldehydipäästöt	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)
Pentakloorifenolipitoisuus	 DL PCP		< havaittavissa oleva raja
Pyörällisen tuolin vaikutus	 EN 425 (25000 cycles)	Vain pieni muutos	25000 sykliä, ei muutosta
Lämmönjohtavuus	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038 m ² K/W
Lattialämmitys			OK (max +28°C)
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE underlayment)

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet : www.parquetvinyl.com