














## TEKNISET TIEDOT

### TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT FI

Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Mitat	Lankku	1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm
	Paketti	11 lankkua / 2.348 m <sup>2</sup> / 20 kg
	Kuormalava	50 laatikkoa / 117.40 m <sup>2</sup> / 1010 kg
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m <sup>3</sup>
Asennus	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Erilaiset lankut		40
Pinta		Puukuosi
Viiste		Viiste neljällä sivulla
Kiiltoaste	60° :ssa	5 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/33 –Raskas käyttö julkisissa tiloissa 

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ	MIN. VAATIMUS	TULOS
Ympäristösertifikaatit			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, phthalate free, IAC Gold
Tulenkestävyys	 EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännössisennys	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.0 mm
Mittavakaus	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.03 %
UV-kestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Liukkausluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.38) R10
Naarmunkestävyys	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 2000 sykliä	≥ 4700 sykliä
Tahrانkestävyys	 EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmät 3 : Luokka 4
Formaldehydipäästöt	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	0.02 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Pyörällisen tuolin vaikutus	 EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos	Myönnetty
Lämmönjohtavuus	EN 12667	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	0.042 m <sup>2</sup> K/W
Lattialämmitys			OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)	 EN 1815:2016 A	jännite ≤ 2.0 kV	0.1 kV
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE-alusta)

Katso puhdistus- ja huolto-ohjeet : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

